

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

**CNPJ:** 11.265.919/0001-23**Telefone:** (49) 3644-6700**Endereço:** Rua Dom Pedro II, 969 - Centro**CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 4/2022****Processo Adm.:** 4/2022**Data do Processo:** 14/02/2022**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 10.520/02, e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 4/2022  
**b) Nr. Licitação:** 4/2022 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Adjudicação:** 25/02/2022  
**e) Objeto da Licitação:** AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I, PARA ATENDER A DEMANDA DE USUARIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

**MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**

1 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. (DEA)	UN	1,000	10.000,0000	R\$ 10.000,00
---	----	-------	-------------	---------------

- Tecnologia Bifásica.
- Adaptável a qualquer paciente (adultos e infantil).
- Bateria recarregável de alta durabilidade.
- Display de LCD com traçado do ECG na tela.
- Mensagem por comando de texto e voz em tempo real.
- Beep de orientação da RCP.
- Transmissão de dados via USB
- Alça integrada no próprio gabinete.
- Peso até 2 kg.
- Resistente a quedas.
- Resistente a líquidos. (água)
- Feedback de RCP

**DEMAIS CONDIÇÕES**

- POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
- POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
- O APARELHO REALIZA ORIENTAÇÕES POR TEXTO E VOZ
- O EQUIPAMENTO REALIZA ANÁLISE DE DIVERSOS CENÁRIOS E IDENTIFICA O TRATAMENTO ADEQUADO.
- UTILIZA TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Normas técnicas ABNT NBR IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2; ABNT NBR IEC 60601-1-6; ABNT NBR IEC 60601-2-4.  
Certificações Relevantes Certificação de Produto - INMETRO  
Grau de proteção contra choque elétrico Energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga. (obs: Modelo com bateria descartável: Energizado internamente)

Dionísio Cerqueira, 25/02/2022

.....  
THYAGO WANDERLAN GNOATTO  
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIONÍSIO CERQUEIRA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 4/2022

CNPJ: 11.265.919/0001-23

Telefone: (49) 3644-6700

Endereço: Rua Dom Pedro II, 969 - Centro

CEP: 89950-000 - Dionísio Cerqueira

Processo Adm.: 4/2022

Data do Processo: 14/02/2022

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Classificação de Partes Aplicadas Partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação. (Aplicável a cada módulo: Pás de Choque, SpO2, ECG e Feedback de RCP)

Proteção contra penetração nociva de água IP56

Grau de Segurança de Utilização em Presença de Mistura Anestésica Inflamável Equipamento não adequado ao uso na presença de mistura inflamável com ar, O2 e N2O

Modo de operação Modo de operação não Contínuo: Ciclo de operação: ON máx. - Carga capacitador: 6 segundos OFF Intervalo min. entre os disparos: 30 segundos.

Carregador de Bateria Entrada: 100 – 240 VAC/ 50 – 60 Hz Saída: 12,6 VDC - 800m. A Combinação do Carregador com o equipamento compõe um sistema.

Alimentação Interna (bateria interna) Tipo: Lithium-Ion recarregável, 11,1 VDC, 2200mAh. Alimentação Interna (bateria interna). Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 4 horas. Temperatura de 10°C a 60°C.

Meio utilizado para separação do equipamento da rede elétrica Plugue de rede

Tempo Máximo Cumulativo de Exposição operador/paciente ao equipamento aproximadamente 10 horas (duração da bateria).

Gravação de Dados em Memória Interna (2GB) Capacidade de gravação de dados por toda a vida útil do equipamento sem que seja necessária a transferência.

Temperatura de Operação 10°C a 40°C

Umidade de Operação 30% a 75%

Pressão Atmosférica de Operação 700 hPa a 1060 hPa (525 mmHg 795 mmHg)

Temperatura de Armazenamento 0 °C a 50 °C

Umidade de Armazenamento 10% a 95%, sem condensação.

Condições de Transporte Faixa de temperatura ambiente de 0°C a +50° C; Faixa de umidade relativa de 10% a 95%; Faixa de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060hPa (525mmHg a 795mmHg). Condições de Transporte Empilhamento máximo de 5 caixas. Transportar na caixa original do equipamento. A CMOSDRAKE, não garante e não se responsabiliza por qualquer dano que ocorra ao equipamento que for transportado ou armazenado em outra embalagem.

Dimensão 295 x 225 x 155 mm

Peso Aproximadamente 1,9Kg - Marca: CMOS DRAKE / LIFE400

Un. Quantidade VI. Unitário Total dos Itens

**Total geral:** R\$ 10.000,00**02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):**

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Aquisição de Veículo, Equip.e Mat.Permanente para as Unidades de Saúde	10.001.10.305.0428.1026.4.4.90.00.00	R\$ 10.383,82

Dionísio Cerqueira, 25/02/2022

.....  
 THYAGO WANDERLAN GNOATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL