ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA
Rua Santos Dumont, 413 - Centro - Dionísio Cerqueira
CEP: 89950-000 CNPJ: 83.026.773/0001-74 Telefone: (49) 3644-6700
E-mail: comprasdionisiocerqueira@hotmail.com Site:

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 85/2025

Processo Adm.: 85/2025
Data do Processo: 24/11/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 85/2025
b) Nr. Licitação: 85/2025 - PR
c) Modalidade: Pregão presencial
d) Data de Homologação: 11/12/2025
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS NOVOS, SENDO DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO ORGÂNICO SECO, REBOQUE BASCULANTE METÁLICO TIPO CAÇAMBA, COLHEDORA MULTICULTURA EM ÁREA TOTAL E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO A VÁCUO, DESTINADO AO USO COLETIVO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DA LINHA BARRA DA UNIÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA – SC.*

Participante: BL AGRONEGOCIOS LTDA (03.024.976/0001-92)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Reboque basculante metálico tipo caçamba NOVO: com capacidade mínima para 6 (seis) toneladas; com dimensões da caixa de no mínimo: 3,60 x 2,00 x 1,00m, chapa aço carbono 2.65mm; com sobre caixa em madeira lei 25cm, 10 m³ silagem; com caixa em assoalho de chapa de aço 3 mm, com cantos 45º inclinado 2 dobras; com tampa traseira contendo 2 ganchos individual de abertura da caçamba; com sistema de abertura lateral, com pino 25mm e buchas resistente, encaixe com fixação segurança; com chassi construí - Reboque basculante metálico tipo caçamba NOVO: com capacidade mínima para 6 (seis) toneladas; com dimensões da caixa de no mínimo: 3,60 x 2,00 x 1,00m, chapa aço carbono 2.65mm; com sobre caixa em madeira lei 25cm, 10 m³ silagem; com caixa em assoalho de chapa de aço 3 mm, com cantos 45º inclinado 2 dobras; com tampa traseira contendo 2 ganchos individual de abertura da caçamba; com sistema de abertura lateral, com pino 25mm e buchas resistente, encaixe com fixação segurança; com chassi construído de perfis dobrados em U duplo, chapa de aço carbono 6,35mm com cabeçalho em formato de V; com pé estacionário central com apoio duplo, equipada com sistema basculante acionado por cilindro hidráulico de dupla ação; com 2 mangueiras 3/8" 2 tramas engate rápido de 5.5 metros, para acoplar Ensiladeira; com abertura total da parte traseira, e abertura lateral com trava de segurança; com 01 eixo rodado truck tandem, largura 2.2 metros, 04 ganchos sustentação rodado, ponta de eixo 55mm de aço sae 8640 alta resistência, com freio 2 rodas; com 04 pneus 7.50x16 14 lonas borrachudo agrícola, com 4 câmara k16; com pintura 01 demão de decapante, 1 demão de fundo protetor, 2 demão interna e externa tinta (PU), cor a definir; Ano/Modelo: mínimo 2025, comprovado pelo número de série; Fabricação nacional; Garantia de fábrica mínima de 1 ano com certificado, incluindo entrega, garantia e suporte técnico. Com assistência técnica raio máximo de 50 km. Marca: TRINIT	1,000	UN	35.000,00	35.000,00

Total do Participante: **35.000,00**

Participante: JW MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (53.093.512/0001-06)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Colhedora Multicultura em área total NOVA: composta por plataforma com dois tambores recolhedores frontais, do mesmo fabricante em série, com as seguintes características mínimas: Corte em área total dedicado à colhedora, indicado para culturas de baixa altura como aveia, azevém, milheto e trigos forrageiros, entre outros; Capacidade de corte de mínimo 1 metro, recolhimento de no mínimo 2 linhas com até no mínimo 80 cm de picagem para milho, sorgo e demais variedades plantadas em linhas; Desviad - Colhedora Multicultura em área total NOVA: composta por plataforma com dois tambores recolhedores frontais, do mesmo fabricante em série, com as seguintes características mínimas: Corte em área total dedicado à colhedora, indicado para culturas de baixa altura como aveia, azevém, milheto e trigos forrageiros, entre outros; Capacidade de corte de mínimo 1 metro, recolhimento de no mínimo 2 linhas com até no mínimo 80 cm de picagem para milho, sorgo e demais variedades plantadas em linhas; Desviador central para aparar cachos de sorgo e espigas de milho; Tombador para inclinação das plantas; Alinhador para direcionamento das plantas; Caixa com 4 rolos alimentadores, sendo 1 rolo móvel, com engrenagens em aço; Dispositivo de segurança externo nas engrenagens, caixa dos rolos e plataforma, para proteção da transmissão contra sobrecargas e impactos; Variação do comprimento de corte por mudança de velocidade, com engrenagens de no mínimo 2 a 36 mm; Sistema de quebra-grãos, com montagem e desmontagem na carcaça do rotor; Contra faca com no mínimo 2 lados de atuação; No mínimo 12 facas no rotor; No mínimo 6 lançadores; Afiador de facas com pedra circular giratória, acoplado à tampa da carcaça, para afiação direta no rotor; Transmissão da tomada de potência (TDP) ao rotor por meio de cardam; Rotação do rotor mínima de 1.500 rpm; Sistema de quebra-jato e giro da bica de descarga com cilindro hidráulico de série; Bica de saída em polietileno revestida com chapa de aço carbono; Produção de no mínimo 38 toneladas/hora; Potência mínima de acionamento na TDP: 80 CV; Rotação da TDP: 540 rpm; Peso máximo: 950 kg; Espaçador do comprimento do braço de acoplamento de fábrica; Engate para trator categoria II (3 pontos); Ano/Modelo: mínimo 2025, comprovado pelo número de série; Fabricação nacional; Garantia de fábrica mínima de 1 ano com certificado, incluindo entrega, garantia e suporte técnico. Com assistência técnica raio máximo de 50 km. Marca: nogueira	1,000	UN	80.000,00	80.000,00
4	Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido a Vácuo NOVO: com capacidade nominal mínima de 5.000 litros, destinado à aplicação agrícola de dejetos líquidos e resíduos orgânicos, atendendo às seguintes especificações mínimas: Tanque cilíndrico em aço carbono de alta resistência, com: Espessura mínima de 4,70 mm (chapa do tanque), Espessura mínima de 6,30 mm (chassi/longarinas de sustentação); Fundo elíptico reforçado; Capacidade útil mínima de 5.000 litros; Pintura eletrostática: interna a pó epóxi an - Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido a Vácuo NOVO: com capacidade nominal mínima de 5.000 litros, destinado à aplicação agrícola de dejetos líquidos e resíduos orgânicos, atendendo às seguintes especificações mínimas: Tanque cilíndrico em aço carbono de alta resistência, com: Espessura mínima de 4,70 mm (chapa do tanque), Espessura mínima de 6,30 mm (chassi/longarinas de sustentação); Fundo elíptico reforçado; Capacidade útil mínima de 5.000 litros; Pintura eletrostática: interna a pó epóxi anticorrosivo e externa a pó poliéster; Câmara de vácuo protetora para impedir entrada de dejetos na bomba; Tampa traseira de inspeção com diâmetro mínimo de 550 mm; Bomba a vácuo/pressão de palhetas: Lubrificação forçada durante carga e descarga; Manovacuômetro para monitoramento de pressão e vácuo; Válvula de alívio de pressão e sifão para retenção de sólidos e líquidos, impedindo a entrada na bomba; Largura do	1,000	UN	67.000,00	67.000,00

Rotor: 300mm; Vazão mínima 4000 L/min; RPM Máximo: 600; Pressão de Trabalho: 0,7 a 1,4bar; Vácuo de Trabalho: 0,6 a 1,0bar; Potência Pressão Máxima: 17 cv; Potência Vácuo Máxima: 12 cv; Peso máximo: 110 kg; Capacidade nominal: 5.000 L; Potência requerida mínima: 65 CV; Rotação de trabalho: 540 rpm (via eixo cardan); Altura de sucção: até 6 m; Tempo de carga máximo: 4 minutos; Tempo de descarga: 6 minutos via bico leque; Largura de distribuição mínima: 10 metros; Mangote de sucção com no mínimo 5,5 m; Bico distribuidor traseiro (tipo leque) para adubação uniforme; Agitador interno para homogeneização do material; Visor transparente de nível; Registro de carga e descarga de acionamento hidráulico; Corrente de segurança para transporte; Eixo tandem dimensionado para carga de no mínimo 5.000 litros; Cubos e rolamentos cônicos de alta capacidade de carga; Rodas com pneus agrícolas de alta flutuação, adequados para operação em terrenos macios e irregulares; Medida mínima dos pneus: 400/60 – 15.5 tratorado, com capacidade de suportar a carga total do tanque cheio e dar estabilidade em áreas acidentadas; O equipamento deve atender integralmente às exigências da NR-12, com proteções adequadas em partes móveis; Deve acompanhar manual técnico em português, com orientações de operação e manutenção; Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação; Ano/Modelo: mínimo 2025, comprovado pelo número de série; Fabricação nacional, incluindo entrega, garantia e suporte técnico. Com assistência técnica raio máximo de 50 km.
Marca: triton

Total do Participante: **147.000,00**

Participante: MECANICA INDUSTRIAL ISOL LTDA (02.798.857/0001-24)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Distribuidor de calcário e adubo orgânico seco NOVO: com capacidade mínima de carga de 5000 kg; com suporte 3X6cm, tipo U, soldado para sobre caixa; sobre caixa em madeira lei 3x20cm, caixa metálica com volume de no mínimo 2.6m³ + 1 m³ sobre caixa; com carroceria de comprimento mínimo de 3 mt, com chapa de no mínimo 2.5mm, com 3 escoras cônicas medindo 1 metro cada lateral como reforço na chapa 3mm, suporte em madeira lei 5x5cm para proteção da caixa; com 01 eixo rodado truck tandem com largura - Distribuidor de calcário e adubo orgânico seco NOVO: com capacidade mínima de carga de 5000 kg; com suporte 3X6cm, tipo U, soldado para sobre caixa; sobre caixa em madeira lei 3x20cm, caixa metálica com volume de no mínimo 2.6m³ + 1 m³ sobre caixa; com carroceria de comprimento mínimo de 3 mt, com chapa de no mínimo 2.5mm, com 3 escoras cônicas medindo 1 metro cada lateral como reforço na chapa 3mm, suporte em madeira lei 5x5cm para proteção da caixa; com 01 eixo rodado truck tandem com largura 2.2 metros, com 04 ganchos sustentação rodado, ponta de eixo 55mm de aço sae 8640 especial para ponteiras; com 04 pneus 7.50x16 14 lonas, com câmara k16, rodas de 06 furos chapa centro 8mm; parafusos tipo cravo ½ x 1.3/4" – 8.8 aço; com transmissão central eixo 30mm, com rolamento e mancal central apoio, através de eixo cardan 2000/3 com proteção, caixa redutora 40/1 reforçada de engrenagem banhada a óleo para acionamento da esteira; caixa dos pratos monobloco com 06 engrenagens de aço 20x20 dentes, 02 discos (pratos) rotativos de inox 2mm, mínimo 50cm cada, com 4 palhetas de inox 3mm, suporte protetor dos pratos NR12; com ajuste de velocidades da esteira, mínimo seis velocidades, através da troca de engrenagem dupla, acionamento por correntes ASA 60/2; eixo tração esteira aço sae 8640 de 45mm – alta resistência; com esteira modulada de aço carbono de 60 cm, com travessas 8x25mm soldadas, corrente rebitada, com dupla regulagem para esticar; com tampa de saída de até 25 cm de abertura com dispositivo de 2 molas para liberação de material estranho, contendo chapéu removível e fechamento traseiro; com chassis reforçado em aço chapa mínimo 6.3mm tipo U, cabeçalho em V, engate giratório fixo, pé de apoio lateral com rosca 35mm; com pintura 01 demão de decapante, 1 demão de	1,000	UN	48.990,00	48.990,00

fundo protetor, 2 demão interna e externa tinta (PU), cor a definir; Ano/Modelo: mínimo 2025, comprovado pelo número de série; Fabricação nacional; Garantia de fábrica mínima de 1 ano com certificado, incluindo entrega, garantia e suporte técnico. Com assistência técnica raio máximo de 50 km.
Marca: isol

Total do Participante: **48.990,00**

Total Geral: 230.990,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Constr., Ampl. e Aquis.Equip.Matl Perm. para atendimento a Agricultura Familiar	06.002.20.605.0447.1010.4.4.90.00.00	R$ 218.633,70
Constr., Ampl. e Aquis.Equip.Matl Perm. para atendimento a Agricultura Familiar	06.002.20.605.0447.1010.4.4.90.00.00	R$ 31.655,08

Dionísio Cerqueira, 11/12/2025

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.11 14:56:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

BIANCA M. M. BERTAMONI

PREFEITA MUNICIPAL

Assinatura do Responsável