| | |
|---|---|
| **ESTADO DE SANTA CATARINA**<br>**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA**<br>**CNPJ:** 83.026.773/0001-74<br>**Endereço:** Rua Santos Dumont, 413 - Centro<br>**CEP:** 89950-000 - Dionísio Cerqueira | **PREGÃO PRESENCIAL**<br>**Nr.: 92/2025**<br>**Processo Adm.: 92/2025**<br>**Data do Processo 04/12/2025** |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO

O (a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 92/2025

b) Nr. Licitação: 92/2025

c) Modalidade: Pregão presencial

d) Data de 17/12/2025

e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO TELHAS, GOIVOS, TIJOLOS, FORRO DE PVC,

**Participante: COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA (CNPJ 72.328.222/0001-49)**

| Item | Qtd. | Und Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000,000 | UN | "Telha de fibrocimento 6mm, dimensões 1,10 m x 2,44 m, resistentes a intempéries, leves e de fácil instalação, fornecidas com acessórios básicos de fixação (ganchos, parafusos e arruelas), sem incluir instalação. Material: fibrocimento de alta resistência; Dimensões: 1,10 m (largura) x 2,44 m (comprimento); Espessura: 6mm; Características: resistente a intempéries, impermeável, leve, durável; Acessórios inclusos: material de fixação básico compatível; Produto em conformidade com normas técnicas - Telha de fibrocimento 6mm, dimensões 1,10 m x 2,44 m, resistentes a intempéries, leves e de fácil instalação, fornecidas com acessórios básicos de fixação (ganchos, parafusos e arruelas), sem incluir instalação. Material: fibrocimento de alta resistência; Dimensões: 1,10 m (largura) x 2,44 m (comprimento); Espessura: 6mm; Características: resistente a intempéries, impermeável, leve, durável; Acessórios inclusos: material de fixação básico compatível; Produto em conformidade com normas técnicas da ABNT para telhas de fibrocimento, incluindo entrega, frete, garantia | 64,80 | 64.800,00 |
| 2 | 700,000 | UN | Telha de fibrocimento 6mm, dimensões 1,10 m x 1,83 m, resistentes a intempéries, leves e de fácil instalação, fornecidas com acessórios básicos de fixação (ganchos, parafusos e arruelas), sem incluir instalação. Material: fibrocimento de alta resistência; Dimensões: 1,10 m (largura) x 1,83 m (comprimento); Espessura: 6mm; Características: resistente a intempéries, impermeável, leve, durável; Acessórios inclusos: material de fixação básico compatível; Produto em conformidade com normas técnicas d - Telha de fibrocimento 6mm, dimensões 1,10 m x 1,83 m, resistentes a intempéries, leves e de fácil instalação, fornecidas com acessórios básicos de fixação (ganchos, parafusos e arruelas), sem incluir instalação. Material: fibrocimento de alta resistência; Dimensões: 1,10 m (largura) x 1,83 m (comprimento); Espessura: 6mm; Características: resistente a intempéries, impermeável, leve, durável; Acessórios inclusos: material de fixação básico compatível; Produto em conformidade com normas técnicas da ABNT para telhas de fibrocimento, incluindo entrega, frete, garantia | 51,80 | 36.260,00 |
| 3 | 700,000 | UN | GOIVO/CUMEIRA EM FIBROCIEMNTO 5mm e 6mm (15° a 30°) - GOIVO/CUMEIRA EM FIBROCIEMNTO 5mm e 6mm (15° a 30°) | 48,80 | 34.160,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3.000,000 | M2 | FORROS DE PVC: Painéis modulares (lambris) com encaixe macho e fêmea, que garantem fácil instalação e acabamento uniforme. Superfície lisa, de fácil limpeza, resistente à umidade e a cupins. Cor: branca (padrão mais utilizado), podendo ter variação conforme disponibilidade do fornecedor. Acabamento: fosco ou semibrilho. Dimensões aproximadas (padrão de mercado): Largura útil da régua: 20 cm ou 25 cm (varia conforme fabricante). Espessura da régua: 7 mm a 8 mm. Comprimento das réguas: entre 5,0 - FORROS DE PVC: Painéis modulares (lambris) com encaixe macho e fêmea, que garantem fácil instalação e acabamento uniforme.<br>Superfície lisa, de fácil limpeza, resistente à umidade e a cupins. Cor: branca (padrão mais utilizado), podendo ter variação conforme disponibilidade do fornecedor.<br>Acabamento: fosco ou semibrilho. Dimensões aproximadas (padrão de mercado):<br>Largura útil da régua: 20 cm ou 25 cm (varia conforme fabricante). Espessura da régua: 7 mm a 8 mm. Comprimento das réguas: entre 5,0 m a 6,0 m (corte conforme necessidade da obra). | 21,80 | 65.400,00 |

**Total do Participante: 200.620,00**

**Participante: LAVALL E LORENZON LTDA (CNPJ 08.529.175/0001-00)**

| Item | Qtd. | Und Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 220,000 | M2 | Fornecimento e instalação de divisórias em Eucatex, constituídas por painéis de madeira aglomerada revestidos em laminado melamínico (ou pintado em tinta esmalte sintético, conforme especificação), com estrutura metálica em perfil de alumínio natural ou pintado, acabamento com guarnições, rodapés e arremates. As divisórias devem ser de fácil montagem e desmontagem, permitindo futura remoção e reaproveitamento, proporcionando bom isolamento visual e acústico, acabamento estético e durabilidade. D - Fornecimento e instalação de divisórias em Eucatex, constituídas por painéis de madeira aglomerada revestidos em laminado melamínico (ou pintado em tinta esmalte sintético, conforme especificação), com estrutura metálica em perfil de alumínio natural ou pintado, acabamento com guarnições, rodapés e arremates.<br>As divisórias devem ser de fácil montagem e desmontagem, permitindo futura remoção e reaproveitamento, proporcionando bom isolamento visual e acústico, acabamento estético e durabilidade. Dimensões mínimas aproximadas: Altura padrão de 2,10m (ou conforme necessidade do ambiente) e espessura mínima aproximada de 35 a 50 mm.<br>Cores: Branco, cinza ou amadeirado (a confirmar conforme disponibilidade e escolha da contratante). | 187,00 | 41.140,00 |

**Total do Participante: 41.140,00**

**Participante: COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA (CNPJ 72.328.222/0001-49)**

| Item | Qtd. | Und Med. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 900,000 | M2 | Fornecimento de piso cerâmico esmaltado de primeira qualidade, tipo A, adequado para áreas internas e/ou externas, conforme especificação do local de aplicação. As peças devem apresentar alta resistência mecânica, baixa absorção de água, fácil limpeza e durabilidade, atendendo às normas técnicas da ABNT NBR 13818 (Placas cerâmicas para revestimento). Dimensões aproximadas: 45x45 cm ou equivalente, conforme disponibilidade comercial e necessidade do projeto. Acabamento: Superfície antiderrapante - Fornecimento de piso cerâmico esmaltado de primeira qualidade, tipo A, adequado para áreas internas e/ou externas, conforme especificação do local de aplicação. As peças devem apresentar alta resistência mecânica, baixa absorção de água, fácil limpeza e durabilidade, atendendo às normas técnicas da ABNT NBR 13818 (Placas cerâmicas para revestimento).<br>Dimensões aproximadas: 45x45 cm ou equivalente, conforme disponibilidade comercial e necessidade do projeto.<br>Acabamento:<br>Superfície antiderrapante para áreas externas, ou lisa/brilhante para áreas internas;<br>Bordas retificadas (preferencialmente), garantindo melhor acabamento e menor uso de rejunte;<br>Padrão de cor a confirmar pela contratante.<br>Características técnicas mínimas:<br>Resistência à abrasão: classe PEI 4 ou superior (para alto tráfego);<br>Espessura mínima: 7 mm;<br>Coeficiente de atrito conforme norma vigente para o ambiente de uso; | 22,80 | 20.520,00 |
| 8 | 400,000 | UN | Telha de fibrocimento 4mm, dimensões 0,50 × 2,44, resistentes a intempéries, leves e de fácil instalação, fornecidas com acessórios básicos de fixação (ganchos, parafusos e arruelas), sem incluir instalação. Material: fibrocimento de alta resistência; Dimensões: 0,50 m (largura) x 2,44 m (comprimento); Espessura: 4mm; Características: resistente a intempéries, impermeável, leve, durável; Acessórios inclusos: material de fixação básico compatível; Produto em conformidade com normas técnicas da AB - Telha de fibrocimento 4mm, dimensões 0,50 × 2,44, resistentes a intempéries, leves e de fácil instalação, fornecidas com acessórios básicos de fixação (ganchos, parafusos e arruelas), sem incluir instalação. Material: fibrocimento de alta resistência; Dimensões: 0,50 m (largura) x 2,44 m (comprimento); Espessura: 4mm; Características: resistente a intempéries, impermeável, leve, durável; Acessórios inclusos: material de fixação básico compatível; Produto em conformidade com normas técnicas da ABNT para telhas de fibrocimento, incluindo entrega, frete, garantia | 18,80 | 7.520,00 |
| 9 | 400,000 | UN | GOIVO/CUMEEIRA EM FIBROCIEMNTO 4mm (15'a 30') - GOIVO/CUMEEIRA EM FIBROCIEMNTO 4mm (15'a 30') | 19,80 | 7.920,00 |
| 10 | 200,000 | M2 | Divisória drywall dupla face 12mm com estrutura metálica 7cm sem pintura. - Divisória drywall dupla face 12mm com estrutura metálica 7cm sem pintura. | 150,00 | 30.000,00 |

**Total do Participante: 65.960,00**

**Total Geral: 307.720,00**

BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI: 04684161960

Assinado digitalmente por BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=presencial, CN=BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:04684161960
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.17 10:23:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**BIANCA M. M. BERTAMONI**

PREFEITA MUNICIPAL